





PNÖMATİK SUSTURUCU SILVENT SIS-10

Sıra Numarası: 70100169110, 70100269110

SILVENT SIS-10: SILVENT güvenli susturucuları, minimum akış sınırlaması gerektiren büyük akışlı hassas sistemleri ele almak için tasarlanmıştır. Susturucular boyut olarak kompakttır, son derece etkili gürültü sönümlemesi sağlar ve sistemdeki geri basıncın herhangi bir artışını anında gösteren yerleşik bir uyarı göstergesi bulunur. Eşsiz filtre malzemesi çok sayıda "gürültü tutucu" veya hücrelerine bölünmüştür ve minimum akış sınırlaması ile birlikte son derece iyi bir ses sönümlemesi sağlar. Bu güvenli susturucular sürekli akım uygulamaları için de uygundur ve çok sayıda pnömatik valf için merkezi bir susturucu olarak kullanılabilir. Yağın ayrılabilirdiği ve tahliye edilebildiği noktada, dahili bir yağ tutucu bulunur. Susturucuların 1 ve 2 inç şeklinde iki ebadı mevcuttur ve gürültü seviyelerini 40-45 dB(A) azaltırlar. Susturucular, bir bağlantı parçası ile birlikte verilmektedir.

Teknik Detay

Akış Kapasitesi (Nm ³ /h)	1380
Hava akışı (Nm ³ /h)	670
Ses seviyesi (dB(A))	81.6
Bağlantı	G 1"
Bağlantı Tipi	Dişi
Ağırlık (kg)	2.1000
Maksimum ısı (°C)	70
Maks. op. basıncı (MPa)	1.0
Gürültü azaltma [dB(A)]	42



Materyal özellikleri: EN 10130 DC04 DC01, EN 1.4301, HDPP, NBR, EN 1.4305, CW617N, Zn

Akış değeri, bir vana üzerinde sürekli çalışmaya uygulanır.
Azalan ses seviyesi değeri, bir vana üzerindeki işlem için geçerlidir.